

PROFESSIONAL LINE

SS 3500 - 4000 - 5000 - 6000

Con le stesse principali caratteristiche tecniche dei modelli di potenza inferiore, gli U.P.S. serie SS Professional di maggiore potenza, sono in grado di alimentare correttamente grosse reti di PC e centri EDP e grosse workstation, oltre a sistemi telefonici e tutte quelle utenze molto sensibili sia ai disturbi che alle variazioni di tensione di rete.

Studiati per poter essere alloggiati, anche in locali separati e non presidiati, di serie questi U.P.S. permettono il collegamento di un REMOTE CONTROL BOX che ne consente il controllo completo dello stato, compresa l'accensione e lo spegnimento a distanza.

2 anni di garanzia
(batterie escluse)



CARICO CONSIGLIATO

SS 3500



SS 4000



SS 5000



SS 6000



Tabella di carico puramente indicativa

Modello	SS 3500	SS 4000	SS 5000	SS 6000
Potenza @ P.F. λ 0,7	3500 VA	4000 VA	5000 VA	6000 VA
Potenza attiva	2450 W	2800 W	3500 W	4200 W
Forma d'onda	sinusoidale stabilizzata		sinusoidale stabilizzata	
Architettura	off-line		off-line	
Tensione ingresso	220V \pm 18%		220V \pm 18%	
Frequenza in/out	50 Hz		50 Hz	
Tensione uscita	220V \pm 4%		220V \pm 4%	
Numero batterie	12 x 7,2 Ah		12 x 12Ah	
Dimensioni L x P x H (mm)	250 x 650 x 580		250 x 650 x 580	
Peso (kg)	100	100	120	120
Autonomia media	15'	13'	13'	11'
Interfaccia RS232	di serie	di serie	di serie	di serie